



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4340AU0484

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	G. Bee GmbH Robert-Bosch-Straße 14, D-71691 Freiberg a.N.
Vertreiber <i>distributor</i>	G. Bee GmbH Robert-Bosch-Straße 14, D-71691 Freiberg a.N.
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Thermisch Auslösende Absperreinrichtung (TAE) (4340)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Thermisch auslösende Absperreinrichtung (TAE) in Durchgangsform mit metallisch dichtendem Abschlusskörper zum Schutz unmittelbar nachgeschalteter Objekte in der Gasinstallation
Modell <i>model</i>	TAS 21...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 09/1229/4340/844 vom 25.11.2009 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3586 (01.10.2003)

Ablaufdatum / AZ 20.12.2015 / 11-0120-GNV
date of expiry / file no.

01.03.2011 F/A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	nach DVGW-Arbeitsblatt G260 sowie G262 (Ausf. TAS 21BG...)

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
TAS 21...	Nennweite: DN 10 max. Betriebsdruck: 5 bar	
TAS 21...	Nennweite: DN 15 max. Betriebsdruck: 5 bar	
TAS 21...	Nennweite: DN 20 max. Betriebsdruck: 5 bar	
TAS 21...	Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 5 bar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 3/8...Rp 1 oder Außengewinde R 3/8...R 1, jeweils nach ISO 228-1 bzw. DIN 2999-1 oder wahlweise ausgangsseitig als Ausf. TAS 21SG mit Sondergewinden (metrische Außengewinde)
 Max. Umgebungstemperatur: +80 °C
 Ansprechtemperatur: +95 °C (+0, -5) K
 Thermische Belastbarkeit: +650 °C